

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na stolarkę PCV</b>					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Drzwi wejściowe 1270x2060 bud. Senior 1.27*2.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.616	 2.616
				<b>RAZEM</b>	<b>2.616</b>
2	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi wejściowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1270x2060P wypełnione szybą i płytą thermo, otwierane na zewnątrz-dwuskrzydłowe. Zamek na klucz z klamką. 1.27*2.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.616	 2.616
				<b>RAZEM</b>	<b>2.616</b>
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  (2.06*2+1.27)*2	m m	 10.780	 10.780
				<b>RAZEM</b>	<b>10.780</b>
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Drzwi wejściowe 1040x2050, bud. Pawilon 1.04*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.132	 2.132
				<b>RAZEM</b>	<b>2.132</b>
5	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi wejściowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1040x2050L wypełnione szybą i płytą thermo, otwierane na zewnątrz.Zamek na klucz z klamką. 1.04*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.132	 2.132
				<b>RAZEM</b>	<b>2.132</b>
6	KNR 4-01 0708-01 analogia	Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  (2.05*2+1.04)*2	m m	 10.280	 10.280
				<b>RAZEM</b>	<b>10.280</b>
7	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 w pom. 11, 12, 18. Bud. Zameczek 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2. Okna 780x1200 1sztL, 2sztP, 770x1200 1sztL, 1sztP 0.78*1.20*3+0.77*1.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.656	 4.656
				<b>RAZEM</b>	<b>4.656</b>
9	KNR-W 2-02 0135-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 0,80x0,15x3szt i 0,80x0,25x2szt 5	szt szt	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 4-01 0708-01 analogia	Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  0.78*3+0.77*2+1.20*10	m m	 15.880	 15.880
				<b>RAZEM</b>	<b>15.880</b>
11	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościerzy wewnętrznych i zewnętrznych  (10.78+10.28+15.88)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.541	 5.541
				<b>RAZEM</b>	<b>5.541</b>
12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Drzwi wejściowe 1920x2300. Budynek Fortuna 1.92*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.416	 4.416
				<b>RAZEM</b>	<b>4.416</b>
13	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi wejściowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1920x2300L, wypełnione szybą i płytą thermo. Otwierane na zewnątrz-dwuskrzydłowe. Zamek na klucz z klamką. Bud. Fortuna. 1.92*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.416	 4.416
				<b>RAZEM</b>	<b>4.416</b>
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Drzwi balkonowe 730x2450 pok.8 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 730x2450P pok.8 0.73*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.789	 1.789
				<b>RAZEM</b>	<b>1.789</b>
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w pom. 3, 7, 8, 12 (3szt), kl.sch, łoż Ip i IIp (2szt) 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2. 600x1800, 700x800, 720x1520, 720x1500, 800x940 (1L,1P), 1400x830, 470x820 (2szt), 1000x1600 0.60*1.80+0.70*0.80+0.72*1.52+0.72*1.50+0.80*0.94*2+1.40*0.83+0.47*0.82*2+1.00*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.851	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.851</b>
18	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 w pom. 3, 7, 8, gł.księg 1.14*1.80*3+1.40*1.80+1.15*1.75*3+1.40*1.70+1.80*2.00*1.3+2.31*2.10+1.20*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.725</b>
19	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 w pom. 3, 7, 8, gł.księg. 28.725	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.725</b>
20	KNR 4-01 0708-01 analogia	Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm. Kl.sch. łącz.Ilp i lp, gł.księg. (1.40+2*0.83)*2+1.00+2*1.60+(0.47+2*0.82)*2*2+(1.20+2*1.75)*2	m m	28.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.160</b>
21	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży 28.16*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.224</b>
22	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szer.15 cm w pom. 12, łącz.I i II, gł.księg.Dł. 1,82m, 0,80m, 0,50x2, 1,10m, 1,25m. 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNR 2-02 1111-06 analogia	Listwy drewniane malowane maskujące piankę i łączenia. Szer.listwy 3-5 cm, gr.1,2-1,8cm.Drzwi wejściowe, drzwi balkonowe p.8,okna pok.3, p.7, p.8, p.12 (1.92+2.30*2)*2+0.75+2.45*2+0.60+1.80*2+(1.14+1.80*2)*3+1.40+1.80*2+0.70*2+0.80*2+(1.15+1.75*2)*3+1.40+1.70*2+0.72+1.52*2+1.80+2.00*2+2.31+2.10*2+0.72+1.50*2+(0.80+0.94*2)*2	m m	89.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.010</b>
24	KNR-W 4-01 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i materiałów z rozbieranych okien i drzwi na odległość 1 km (2.616+2.132+4.656+4.416+1.789+8.851+28.725)*0.10*0.7+0.250	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.973</b>
25	KNR-W 4-01 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 10 3.973	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.973</b>